

Embraer Phenom 300EV e Praetor 600E

Alcance e pista requerida em diferentes configurações

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

APLICATIVO DE CÁLCULO OU DOCUMENTO DE REFERÊNCIA

DATA

CONDIÇÕES SOLICITADAS

Alcance máximo sem aeroporto alternado e sem reservas, a Mach 0,67, 0,72 e 0,80. Informar N/A quando não aplicável.
Peso de referência = peso vazio básico + ocupantes/bagagens. Pista a 2.000 ft, OAT 25 °C, vento zero e pista seca/nivelada. Pouso fatorado por 1,67.

DADOS SOLICITADOS POR CONFIGURAÇÃO

Phenom 300EV 2 + 8			Peso vazio básico + 1.000 kg (10 x 100)	
MACH 0,67 (nm)	MACH 0,72 (nm)	MACH 0,80 (nm)	DISTÂNCIA DE DECOLAGEM (m)	DISTÂNCIA DE POUSO (m)

Praetor 600E 2 + 8			Peso vazio básico + 1.000 kg (10 x 100)	
MACH 0,67 (nm)	MACH 0,72 (nm)	MACH 0,80 (nm)	DISTÂNCIA DE DECOLAGEM (m)	DISTÂNCIA DE POUSO (m)

Praetor 600E 2 + 11			Peso vazio básico + 1.300 kg (13 x 100)	
MACH 0,67 (nm)	MACH 0,72 (nm)	MACH 0,80 (nm)	DISTÂNCIA DE DECOLAGEM (m)	DISTÂNCIA DE POUSO (m)

PREMISSAS, LIMITAÇÕES OU OBSERVAÇÕES TÉCNICAS